



L'informazione quotidiana **B2B** Tutto quello che serve per il tuo business

Area Ambiente cucina Casastile Come ristrutturare la casa Il giornale del serramento



HOME PROGETTI CASE HISTORY PRODOTTI NEWS LIBRI



Home > Prodotti > Tecnologia Silente by Bauwerk

Prodotti

Tecnologia Silente by Bauwerk

3 giugno 2019



Grazie alla nuova tecnologia **Silente**, **Bauwerk** rivoluziona la posa del parquet con un sistema in grado di ridurre del 53% il rumore da passi e addirittura del 70% quello da calpestio. Il merito è dello speciale supporto insonorizzato, applicato diagonalmente al di sotto delle doghe e brevettato per essere utilizzato sia con posa incollata che flottante.

Una soluzione che rende il pavimento non solo più silenzioso ma anche più elastico, riducendo contemporaneamente le sollecitazioni per le articolazioni.

EDICOLA



Edicola web

Abbonati e regala

Iscriviti alla newsletter





FACEBOOK



TWITTER



VIDEO



A questi vantaggi si aggiunge l'impiego di sostanze naturali, in linea con gli standard che da sempre contraddistinguono i prodotti **Bauwerk** e che hanno permesso alla combinazione Silente+Cleverpark di conquistare la certificazione Cradle-to-Cradle® Gold.

Cradle-to-Cradle® (letteralmente "dalla culla alla culla") è un approccio innovativo, positivo e integrale alla sostenibilità, che si basa non sulla riduzione, bensì sul riciclo delle materie prime secondo il motto "i rifiuti sono cibo". Per la certificazione vengono controllati cinque criteri fondamentali: materie prime pure, potenziale di riciclaggio, consumo energetico, gestione dell'acqua e condizioni di lavoro. **Bauwerk** ha ottenuto il certificato Gold per tutti i prodotti Silente e il certificato Bronze per tutti gli altri prodotti di produzione svizzera.

Un ciclo chiuso che certifica non solo l'adozione di materie prime ecologiche e provenienti da commercio socialmente equo, ma anche l'impiego di energie rinnovabili nonché il riutilizzo dei materiali.



Grazie allo strato Silente infatti, il parquet può essere completamente smontato senza essere distrutto e riportato in azienda per essere levigato e nuovamente sottoposto a trattamento di finitura. In questo modo, mentre i residui del tappetino e del collante sono raccolti sul posto e riciclati, il pavimento può essere riutilizzato, come nuovo. A seconda dello stato d'usura del legno, questo ciclo può essere ripetuto dalle 2 alle 4 volte.

Mi piace 0

[Facebook](#)
[Twitter](#)
[Pinterest](#)
[LinkedIn](#)
[Email](#)

Previous article

Secco Sistemi per la tenuta Castello Monaci a Salice Salentino (Le)

Next article

Flagship Delvaux a Roma – Vudafieri-Saverino Partners

RELATED ARTICLES

MORE FROM AUTHOR



Unico Pro by Olimpia Splendid



Zero-Wall by Agoprofil



Climatizzatori Vitoclima by Viessmann



FOLLOW US ON INSTAGRAM @ARKETIPOMAG