

MERKBLATT ZUR ERSTPFLEGE

Januar 2019

von naturgeöltem Bauwerk Parkett

Um die Fugenbereiche zusätzlich gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen, empfehlen wir nach der Verlegung eine Erstpflege durchzuführen.

	Anwendungszweck	Oberfläche	Wer	Gerät	Trocknungszeit	Verbrauch
Pflegeöl Eco farblos oder weiss	Erstpflege, Minergie Eco oder Sentinel	Naturgeölt	Endverbraucher, Profi	Flächenwischer	3 – 4 Std.	1 Liter/40 – 50 m ²
Pflegeöl farblos oder eingefärbt *	Erstpflege	Naturgeölt	Endverbraucher, Profi	Flächenwischer, Einscheibenmaschine	3 – 4 Std.	1 Liter/50 – 60 m ²
Pflegeöl Plus *	Erstpflege stark beanspruchter Oberflächen (öffentlicher Bereich)	Naturgeölt	Profi	Einscheibenmaschine	5 – 6 Std.	1 Liter/50 m ²

* Falls Sie ein eingefärbtes Pflegeöl oder Pflegeöl Plus möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Bauwerk Ansprechpartner.

PFLEGEÖL ECO

Wir empfehlen das Pflegeöl Eco für die Erstpflege von normal beanspruchten Oberflächen oder wenn Minergie Eco oder Sentinel Anforderungen bestehen.

Anwendung

Das Bauwerk Pflegeöl Eco vor Gebrauch gut aufschütteln, dünn und gleichmässig mit einem Flächenwischer, auf den gereinigten Boden auftragen. Beim Auftrag mit einer Einscheibenmaschine weisses Pad verwenden und Überschüsse mit einem Baumwolltuch aufnehmen. Nach einer Trocknungszeit von 3 bis 4 Stunden kann die Parkettfläche wieder benutzt werden.

Artikel-Nummer: 1002 2243



PFLEGEÖL

Wir empfehlen das Pflegeöl für die Erstpflege von normal beanspruchten Oberflächen.

Anwendung

Das Bauwerk Pflegeöl vor Gebrauch gut aufschütteln, dünn und gleichmässig mit einem Flächenwischer, auf den gereinigten Boden auftragen. Beim Auftrag mit einer Einscheibenmaschine weisses Pad verwenden und Überschüsse mit einem Baumwolltuch aufnehmen. Nach einer Trocknungszeit von 3 bis 4 Stunden kann die Parkettfläche wieder benutzt werden.

Artikel-Nummer: 1101 0996



PFLEGEÖL PLUS

Wir empfehlen das Pflegeöl Plus für die Erstpflege von stark beanspruchten Oberflächen.

Anwendung

Das Bauwerk Pflegeöl Plus vor Gebrauch gut aufschütteln, pur auf den gereinigten, trockenen Boden auftragen. Anschliessend das Öl mit der Einscheibenmaschine unter Verwendung eines weissen Pads in die Parkettoberfläche einmassieren. Überschuss gegebenenfalls mit einem fusselfreien Baumwolltuch aufnehmen. Das Pflegeöl Plus wird so lange verteilt, bis vom Pad keine Spuren mehr zu erkennen sind.

Artikel-Nummer: 1012 6153

