





























	verniciato opaco & verniciato satinato	B-Protect®
<b>Primo trattamento</b>	 <p>Polish a base di cera  <b>Consumo:</b> 200 m<sup>2</sup>/litro  <b>Tempo di asciugatura:</b> ca. 15-20 min.  <b>Nr. Art.</b> 1002 2750  <b>Applicazione:</b> Deve essere lucidato con una macchina monodisco.</p>	 <p>Cura del parquet Eco  <b>Consumo:</b> 100 m<sup>2</sup>/litro  <b>Tempo di asciugatura:</b> ca. 1 ora  <b>Nr. Art.</b> 1002 3187</p>
<b>Pulizia manutentiva</b>	 <p>Detergente  <b>Dosaggio:</b> Quantità da aggiungere all'acqua usata per strofinare dall'1 al 2 % (50-100 ml a 5 litri di acqua)  <b>Nr. Art.</b> 1101 0989</p>	
<b>Pulizia di sporco ostinato / Pulizia di fondo</b> (p. e. rimozione di vecchi strati di prodotto protettivo)	 <p>Detergente intensivo  <b>Consumo:</b> Quantità di applicazione a seconda del livello di sporcizia ca. 20 m<sup>2</sup> /litro  <b>Nr. Art.</b> 1101 0992  <b>Applicazione:</b> Adatto anche per la rimozione parziale delle macchie.</p>	
<b>Cura per l'usura normale</b>	 <p>Cura del parquet Eco  <b>Consumo:</b> 100 m<sup>2</sup>/litro  <b>Tempo di asciugatura:</b> ca. 1 ora  <b>Nr. Art.</b> 1002 3187</p>	
<b>Cura per l'usura intensa</b>	 <p>Polish a base di cera  <b>Consumo:</b> ca. 200 m<sup>2</sup>/litro  <b>Tempo di asciugatura:</b> ca. 15-20 min.  <b>Nr. Art.</b> 1002 2750  <b>Applicazione:</b> Deve essere lucidato con una macchina monodisco.</p>	 <p>Cura del parquet Eco  <b>Consumo:</b> 100 m<sup>2</sup>/litro  <b>Tempo di asciugatura:</b> ca. 1 ora  <b>Nr. Art.</b> 1002 3187</p>
<b>Cura per l'usura molto intensa</b>	 <p>Polish a base di cera  <b>Consumo:</b> ca. 200 m<sup>2</sup>/litro  <b>Tempo di asciugatura:</b> ca. 15-20 min.  <b>Nr. Art.</b> 1002 2750  <b>Applicazione:</b> Deve essere lucidato con una macchina monodisco.</p>	
<b>Rimozione delle macchie</b>	 <p>Smacchiatura spray universale  <b>Rimozione delle macchie</b>  <b>Nr. Art.</b> 1014 3558</p>	

## olio naturale

<b>Primo trattamento</b>	 Olio di manutenzione Eco incolora <b>Consumo:</b> 40-50 m <sup>2</sup> /litro <b>Tempo di asciugatura:</b> 3-4 ore <b>Nr. Art.</b> 1002 2243 <b>Applicazione:</b> Olio di manutenzione a base d'acqua per uso privato.	 Olio di manutenzione incolora <b>Consumo:</b> 50-60 m <sup>2</sup> /litro <b>Tempo di asciugatura:</b> 3-4 ore <b>Nr. Art.</b> 1101 0996 <b>Applicazione:</b> Può essere applicato sia manualmente che con la macchina monodisco.
<b>Cura iniziale</b> in aree pubbliche o per uso particolarmente intenso (ad es. cucina e bagno)	 Olio di cera dura (filmogeno) <b>Consumo:</b> Con superfici oliate in fabbrica e pronta per l'uso fino a 200 m <sup>2</sup> /l a seconda dell'assorbenza. <b>Tempo di asciugatura:</b> 8-10 ore <b>Art.-Nr.</b> 1015 3291 (2.5 L) <b>Art.-Nr.</b> 1015 4104 (0.75 L)	 Olio di manutenzione «Plus» <b>Consumo:</b> ca. 50 m <sup>2</sup> /litro <b>Tempo di asciugatura:</b> 5-6 ore <b>Nr. Art.</b> 1012 6153
<b>Pulizia manutentiva</b>	 Detergente <b>Dosaggio:</b> Quantità da aggiungere all'acqua usata per strofinare dall'1 al 2% (50-100 ml a 5 litri di acqua) <b>Nr. Art.</b> 1101 0989	
<b>Pulizia di sporco ostinato / Pulizia di fondo</b> (p. e. rimozione di vecchi strati di prodotto protettivo)	 Detergente intensivo <b>Consumo:</b> Quantità di applicazione a seconda del livello di sporcizia ca. 20 m <sup>2</sup> /litro <b>Nr. Art.</b> 1101 0992 <b>Applicazione:</b> Adatto anche per la rimozione parziale delle macchie.	
<b>Additivo per acqua di lavaggio</b>	 Detergente per lavaggio curativo <b>Dosaggio:</b> Quantità da aggiungere all'acqua usata per strofinare dall'1 al 1% (50 ml a 5 litri di acqua) <b>Tempo di asciugatura:</b> ca. 1 ora <b>Nr. Art.</b> 1101 0994 <b>Applicazione:</b> Per una facile applicazione nella zona giorno. Prolunga il ciclo di manutenzione.	
<b>Cura per l'usura normale</b>	 Olio di manutenzione Eco <b>Consumo:</b> 40-50 m <sup>2</sup> /litro <b>Tempo di asciugatura:</b> 3-4 ore <b>Nr. Art.</b> incolora 1002 2243 <b>Nr. Art.</b> bianco 1002 2244	 Olio di manutenzione incolora <b>Consumo:</b> 50-60 m <sup>2</sup> /litro <b>Tempo di asciugatura:</b> 3-4 ore <b>Nr. Art.</b> 1101 0996
<b>Cura per l'usura elevata</b>	 Olio di manutenzione incolora/colorato <b>Consumo:</b> 50-60 m <sup>2</sup> /litro <b>Tempo di asciugatura:</b> 3-4 ore <b>Nr. Art.</b> incolora 1101 0996   <b>Nr. Art.</b> per colora   Olio di manutenzione Eco* <b>Consumo:</b> 40-50 m <sup>2</sup> /litro <b>Tempo di asciugatura:</b> 3-4 ore <b>Nr. Art.</b> incolora 1002 2243   <b>Nr. Art.</b> bianco 1002 2244 <b>*Applicazione:</b> Per i requisiti Minergie o se non è disponibile una macchina a disco singolo.	 Olio di manutenzione «Plus» <b>Consumo:</b> ca. 50 m <sup>2</sup> /litro <b>Tempo di asciugatura:</b> 5-6 ore <b>Nr. Art.</b> 1012 6153 <b>Applicazione:</b> Deve essere lucidato con una macchina monodisco.
<b>Cura per l'usura molto intensa</b>	 Olio di manutenzione «Plus» <b>Consumo:</b> ca. 50 m <sup>2</sup> /litro <b>Tempo di asciugatura:</b> 5-6 ore <b>Nr. Art.</b> 1012 6153   Olio di manutenzione «Plus» colorato <b>Consumo:</b> ca. 50 m <sup>2</sup> /litro <b>Tempo di asciugatura:</b> 5-6 ore <b>Nr. Art.</b> per colora <b>Applicazione:</b> Deve essere lucidato con una macchina monodisco.	 Olio di cera dura (filmogeno) <b>Consumo:</b> ca. 50 m <sup>2</sup> /litro / <b>Tempo di asciugatura:</b> 8-10 ore <b>Art.-Nr.</b> 1015 3291 (2.5 L) / <b>Art.-Nr.</b> 1015 4104 (0.75 L) Consigliato come olio rinfrescante per pavimenti già utilizzati da tempo e puliti a fondo.   Cera dura di manutenzione <b>Consumo:</b> ca. 50 m <sup>2</sup> /litro / <b>Tempo di asciugatura:</b> 5-6 ore <b>Art.-Nr.</b> 1015 3294 Consigliato per la manutenzione regolare delle superfici a cera dura.
<b>Rimozione delle macchie</b>	 Smacchiatura spray universale Rimozione delle macchie <b>Nr. Art.</b> 1014 3558   Smacchiatura di acido tannico Ossido di ferro, ruggine, ingrigimento <b>Nr. Art.</b> 1014 3555	 Smacchiatura universale «Plus» Macchie di olio, grasso, ecc. <b>Nr. Art.</b> 1014 3556