

Klebparkett

Technische Daten

| | |
|---|--------------------------------|
| Holzart | Eiche |
| Sortierung | 35 |
| Farbe | |
| Oberflächenstruktur | ungebürstet |
| Oberflächenbehandlung | unversiegelt |
| Format | 160 x 23 x 8 mm |
| Anzahl Schichten | 1 |
| Nutzschichtstärke | ~ 8 mm |
| Verlegemethode | verklebt mit Unterboden |
| Verbindung | no profile |
| Verpackungseinheit | 4.92 m2/Paket |
| Holzherkunft | Eiche: Europa |
| Label Gesundheit und Nachhaltigkeit | |
| Holzlabel | FSC™ 100% |
| eco-bau | |
| Sentinel Haus Institut | erfüllt |
| Cradle to Cradle Certified® | |
| Französisches VOC-Label | A+ |
| Formaldehydabgabe nach EN 717-1 | E 1 |
| Rohdichte Deckschicht | ~ 650 kg/m3 |
| Flächengewicht | ~ 6.44 kg/m2 |
| Brinellhärte - Deckschicht *1 | ~ 38 N/mm2 |
| Schwind-Quellmass *2 | 0.25 % |
| Fussbodenheizung (Wärmedurchlasswiderstand) | gut geeignet (~0.048 m2 K/W) |
| Lieferfeuchte | 5-9 % |
| Brandklasse nach EN 14342 und EN 13501-1 | Dfl-s1 |
| Rutschhemmstufe | |
| Produktenorm | EN 13488 |

*1 bei 7% Holzfeuchtigkeit

Stand: 19.05.24

*2 Deckschicht bei freier Lagerung, bezogen auf 1% Holzfeuchtigkeitsänderung